

STANDARDAUSFÜHRUNG

Dornmaß	Stulp	Schlosskasten	Falle	Riegel	Nuss	Schließblech
55 mm	20, 24 mm Edelstahl, mit Ölloch	geschlossen, verzinkt, mit Zu- haltungssicherung	Stahl, vernickelt	Stahl, vernickelt	8 mm Feder- Klemmnuss, Sintermetall	ohne

Schließarten	lieferbare Dornmaße
PZW : vorgerichtet für Profiltzylinder, mit Wechsel, 2-tourig	55 bis 100 mm
BB : Buntbart mit 1 Schlüssel Nr. A3, 2-tourig	
Bad : Badezellschloss, 78 mm Entfernung, 1-tourig	
RZW : Zylinderschloss vorgerichtet für Rundzylinder (Entfernung 74mm), mit Wechsel, 2-tourig	

► **SONDERAUSFÜHRUNG**

auf Anfrage

z.B.: 9 mm Feder-Klemmnuss, 8 oder 9 mm Fix-Klemmnuss kugelgelagert

- Fallschloss, Riegelschloss
- Kurbelfalle (z.B. mit teflonbeschichteter Kurbel)
- Falle und Riegel Teflon schwarz beschichtet
- Geräuschdämpfung
- SKG**-Ausführung
- Flüsterfalle

