

**STANDARDAUSFÜHRUNG**

Dornmaß	Stulp	Schlosskasten	Falle	Riegel	Nuss
65 mm	20 mm, Edelstahl 24 mm, verzinkt	geschlossen, verzinkt	Stahl, vernickelt bzw. verzinkt	Stahl, vernickelt bzw. verzinkt	9 mm, einteilig

Schließarten	lieferbare Dornmaße
PZW : Zylinderschloss vorgerichtet für Profizylinder, mit Wechsel, 2-tourig RZW : Zylinderschloss vorgerichtet für Rundzylinder (Entfernung 74 mm), mit Wechsel, 2-tourig	55, 60, 65, 80, 100 mm und auf Anfrage



► **SONDERAUSFÜHRUNG**

auf Anfrage

z.B.: Stulpanordnung

Verbundfalle

Schließblech

Stulp Edelstahl, Falle und Riegel vernickelt

Elektrische Zustandsüberwachung

■ **FUNKTION VON INNEN**

Die Tür hat innen einen Drücker. Durch Drückerbetätigung werden die Falle und der vorgeschlossene Riegel zurückgezogen. Die Tür kann geöffnet werden.

■ **FUNKTION VON AUSSEN**

Die Tür hat außen einen feststehenden Knauf. Falle und Riegel können mit dem Schlüssel betätigt werden. Nach dem Zuschlagen der Tür wird das Öffnen von außen durch die Falle verhindert. Die Tür kann nur mit Hilfe des Schlüssels geöffnet werden. Zum Öffnen der Tür wird durch Schlüsselbetätigung die Falle mit Hilfe des Wechsels zurückgezogen. Durch Schlüsselbetätigung kann die Tür zusätzlich ver- und entriegelt werden.

	Beyer & Müller GmbH & Co. KG Hauptstraße 277 42579 Heiligenhaus
0432-CPD-0041	<b>Panikfunktion E</b> 2004
EN179:1997 +A1:2001	<b>3 7 6 1 1 3 4 1 A</b>

