

**STANDARDAUSFÜHRUNG**

| Dornmaß   | Stulp                        | Schlosskasten            | Falle           | Riegel          | Nuss |
|-----------|------------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|------|
| 60/100 mm | 20, 24 mm,<br>Stahl verzinkt | geschlossen,<br>verzinkt | Stahl, verzinkt | Stahl, verzinkt | 9 mm |

| Schließarten   | lieferbare Dornmaße             |
|--|---------------------------------|
| PZW : Zylinderschloss vorgerichtet für Profilzylinder,<br>mit Wechsel, 2-tourig                  | 32/65 mm, 1-tourig<br>62/100 mm |
| RZW : Zylinderschloss vorgerichtet für Rundzylinder<br>(Entfernung 74 mm), mit Wechsel, 2-tourig | 65/100 mm<br>67/100 mm          |



► **SONDERAUSFÜHRUNG**

auf Anfrage

z.B.: Stulp Edelstahl, Falle und Riegel vernickelt

als Zylinderschloss vorgerichtet für Verriegelung nach oben und unten

**3.**

|               |   |
|---------------|---|
| CE            | Beyer & Müller GmbH & Co. KG<br>Hauptstraße 277<br>42579 Heiligenhaus |
|               | <b>2007</b>   |
| 0432-BPR-0116 |   |
| EN12209:2004  | <b>3 M 5 1 0 F 3 H C 2 0</b>  |

