

STANDARDAUSFÜHRUNG

Dornmaß	Stulp	Schlosskasten	Falle	Riegel	Nuss
65 mm	20, 24 mm, Edelstahl	geschlossen, verzinkt	Stahl, vernickelt	Stahl, vernickelt	9 mm, zweiteilig

Schließarten	lieferbare Dornmaße
PZ: Zylinderschloss vorgerichtet für Profizylinder, 1-tourig	55, 60, 65, 80, 100 mm
RZ: Zylinderschloss vorgerichtet für Rundzylinder (Entfernung 74 mm), 1-tourig	und auf Anfrage



► **SONDERAUSFÜHRUNG**

auf Anfrage

z.B.: Stulpanordnungen

Gefahrenseite gleich Bandseite

Elektrische Zustandsüberwachung

Verbundfalle

	Beyer & Müller GmbH & Co. KG Hauptstraße 277 42579 Heiligenhaus	
	0432-CPD-0041	Panikfunktion B 2004
EN179:1997 +A1:2001	3 7 6 1 1 3 4 1 A	

■ **FUNKTION VON AUSSEN (BEI VORGESCHLOSSENEM RIEGEL)**

Die Tür hat außen einen Drücker. Durch 2-maliges Zurückschließen des Riegels entsteht die Funktion „Durchgang“. Die Tür ist immer begehbar. Durch 1-maliges oder 2-maliges Vorschließen des Riegels entsteht die Funktion „Abschluß“. Die Tür ist nur mit dem Schlüssel begehbar. Empfehlenswert ist, den Riegel 2-mal vorzuschließen. Bei 1-maligem Vorschließen des Riegels ist die Tür noch nicht verriegelt, sondern nur durch die Falle gesichert.

■ **FUNKTION VON INNEN (BEI VORGESCHLOSSENEM RIEGEL)**

Die Tür hat innen einen Drücker. Durch Drückerbetätigung werden die Falle und der vorgeschlossene Riegel zurückgezogen. Die Tür kann geöffnet werden. Durch Zuschlagen der Tür ist diese von außen gesichert. (Nicht verriegelt, Außendrücker auf Leerlauf).

