

STANDARDAUSFÜHRUNG

Dornmaß	Stulp	Schlosskasten	Falle	Riegel	Nuss
65 mm	20, 24 mm, Edelstahl	geschlossen, verzinkt	Stahl, vernickelt	Stahl, vernickelt	9 mm, einteilig

Schließarten	lieferbare Dornmaße
PZW: Zylinderschloss vorgerichtet für Profilylinder, mit Wechsel, 2-tourig	65, 80, 100 mm
RZW: Zylinderschloss vorgerichtet für Rundzylinder (Entfernung 74 mm), mit Wechsel, 2-tourig	



► **SONDERAUSFÜHRUNGEN**

auf Anfrage
z.B.: weitere Dornmaße

	Beyer & Müller GmbH & Co. KG Hauptstraße 277 42579 Heiligenhaus		
	0432-CPD-0041	Panikfunktion E	2004
	EN179:1997 +A1:2001	3 7 6 1 1 3 4 1 A	

■ **FUNKTION VON INNEN**

Die Tür hat innen einen Drücker. Durch Drückerbetätigung werden die Falle, die Treibriegelstange und der vorgeschlossene Riegel zurückgezogen. Die Tür kann geöffnet werden.

■ **FUNKTION VON AUSSEN**

Die Tür hat außen einen feststehenden Knäuf. Falle, Treibriegelstange und Riegel können mit dem Schlüssel betätigt werden. Nach dem Zuschlagen der Tür wird durch die Falle und die Treibriegelstange das Öffnen von außen verhindert. Die Tür kann nur mit Hilfe des Schlüssels geöffnet werden. Zum Öffnen der Tür wird durch Schlüsselbetätigung die Falle und die Treibriegelstange mit Hilfe des Wechsels zurückgezogen. Durch Schlüsselbetätigung kann die Tür zusätzlich ver- und entriegelt werden.

Treibriegelstange mit Verriegelungsfeder Nr. 1102 Hub 18.5 mm

Senkung DIN74-Am5

Dornmaß 33

Maß X

Dornmaß	65	80	100
Maß X	30	45	65

DIN links gezeichnet
DIN rechts spiegelbildlich