

Sicherheitsbeschläge werden meist mit robusten Langschildern angeboten - aus Sicherheitsgründen, selbstverständlich. Wer aber, aus ästhetischen Überlegungen heraus, lieber eine dezente Rosette will, die nicht so aufträgt und vor allem den Drücker oder den Knopf zur Geltung bringt, findet in den einbruchhemmenden Rosetten Serie ZAL eine überzeugende Alternative. Und kann somit Sicherheit und formales Understatement auf einen Nenner bringen.

Design: GRUNDMANN



7052/D6/855ZAL F1-SAT

Preise Seite 332

Technische Details

Einbruchhemmende Rosettenserie ZAL



geprüft nach
ÖNORM B 5351-WB1
geeignet für Türen nach ENV 1627-WK1
Reg.Nr. ON-N 2005 093



Die Rosetten dieser Serie sind feuerhemmend nach **ÖNORM B 3859** und **DIN 18273FS** (lose Standardlagerung nach 3.1) geprüft. Für eine DIN-geprüfte Garnitur verwenden Sie bitte einen Drücker mit dem Kennzeichen «FH» (zB. 1752FH).



EN 179

Die Serie ZAL ist auch in zugfest-drehbarer Ausführung für Fluchttüren lieferbar. Verwenden Sie einen Drücker aus dem GEOS-Programm, der den Anforderungen für Fluchttüren nach **EN 179** entspricht (zB. 1754FHA/D6/855ZAL)

Ausführungen

F1-SAT	= Aluminium silber eloxiert satiniert
F2	= Aluminium neusilber eloxiert
MS	= Messing hochglanzpoliert einbrennlackiert
MS-N	= Messing hochglanzpoliert unlackiert
E-POL	= Edelstahl hochglanzpoliert
E-SAT	= Edelstahl satiniert

Türstärke 39–43 mm
Sondertürstärken bitte angeben.

Ausschreibungstext für einbruchhemmende Rosette 855 Serie ZAL

Einbruchhemmende Rundrosette, bestehend aus mit einer Zierrosette überdeckten Rundrosette aus 5 mm dickem Spezialstahl, oberflächengehärtet (über 60HRC), von außen nicht abschraubbar. Innenrosette mit verzinkter Stahleinlage, als Widerlager für die Verschraubung mit 2 hochfesten Stahlschrauben M5 (Zugkraft über 10kN je Schraubenpaar), die Zylinderführung schließt bündig mit der Außenrosette an und ist nach innen 4 mm hochgeschmiedet. Feuerhemmend nach ÖNORM B3859. Einbruchhemmend geprüft nach ÖNORM B 5351-WB1

Passende Bohrlehre
192 (rot)



- 1 Schutzzeilage:**
aus 5 mm starkem, hochfestem, geschmiedetem Spezialstahl; komplett oberflächengehärtet und verzinkt. Von außen nicht abschraubbar, erhöhter Widerstand gegen Aufbiegen, Absägen, Abschlagen etc.
- 2 Außenrosette:**
Zierrosette aus Aluminium, Messing oder Edelstahl; dauerhaft fest-elastisch mit der Schutzzeilage verbunden.

- 3 Zylinderführung:**
Die Zylinderführung ist im Zylinderbereich auf 8 mm nach außen und 4 mm nach innen (Zylinderabsägeschutz) hochgeschmiedet. Dadurch steht die Zylinderführung nicht über die Außenrosette vor.
- Spezieller Zylinderabsägeschutz
Ein Absägen des Zylinders mit der Flachsäge zwischen Schutzrosette und Türblatt wird durch diesen besonderen Schutz wirksam verhindert.

- 4 Gegenrosette:**
Rosettenunterkonstruktion mit verzinkter Stahleinlage, dient als Widerlager für die Schraubverbindung.
- 5 Innenrosette:**
Zierschild aus Aluminium, Messing oder Edelstahl, erlaubt eine modellgerechte Anpassung an Zwischentür- und Fensterbeschläge.

Verschraubung: 2 hochfeste Schraubenschrauben M5, von außen nicht zugänglich.
Zugkraft über 10 kN (ca. 1 Tonnen) pro Schraubepaar.

Technische Details

Einbruchhemmende Rosettenserie ZAL (Höhe im Zylinderbereich außen 8 mm)

